Venture Start-up Innovative Product
벤처 창업
혁신 상품
조 달 청

레일 무인방제기

RAIL CONTROLLED SPRAYER

HwaSung ENG Co.,Ltd
HSENG

AU-10024

레일 무인방제기 본체사양

가로 : 1400mm x 세로 : 400mm x 높이 : 1400mm

방제기 특징

1. 입력전압 : DC 24V
2. 토출구경 : 25mm
3. 분사량 : 6 ℓ/min
4. 약재통용량 : 100 ℓ, 200 ℓ, 500 ℓ
5. 수평약대가능

동작설명

출발점에서 출발버튼을 누르면 방제기가 정지점을 향해 동작을 하고 정지점에서 2-3초 정지후 출발점으로 되돌아 옵니다.
작동중에 방제기의 비상정지가 가능합니다.

구성품

- 레일무인방제기본체1대,
- 24V / 100AH 배터리1대,
- 충전기1대,

컨트롤러 각부 명칭

① 전원 스위치
상:전원이 켜짐(ON)
하:전원이 꺼짐(OFF)

② 볼륨
방제기의 구동모터의 속도 조절 (0–100)

③ 자동/수동스위치
상:방제기의 작동을 자동으로 작동
하:방제기의 작동을 수동으로 작동

④ DC 전압표시기
배터리의 전압상태를 디지털로 표시 해서 충전 시점을 알 수 있음

⑤ 전진/후진 스위치
상:방제기 수동 작동 시에 전진 방향
하:방제기 수동 작동 시에 후진 방향

⑥ 분사 스위치
상:분무 모터를 작동시켜서 농약, 양액, 물의 분무를 함
하:분무 모터를 OFF

⑦ 자동출발 스위치
자동스위치를 한번 누르면 레일방제기가 레일의 정지 점까지 전진했다가 출발점으로 되돌아옴

⑧ 정지 스위치
비상시에 한번누르면 레일방제기가 멈추면서 농약, 양액, 물을 분사하지 않음.
다시한번 누르면 레일방제기가 작동하면서 농약,양액,물을 분사함

SENS-10024

레일 무인방제기 본체사양

가로 : 1400mm x 세로 : 400mm x 높이 : 1400mm

방제기 특징

1. 입력전압 : DC 24V
2. 토출구경 : 25mm
3. 분사량 : 6 ℓ/min
4. 약재통용량 : 100ℓ, 200ℓ, 500ℓ
5. 수평약대가능

동작설명

출발점에서 출발버튼을 누르면 방제기가 정지점을 향해 동작을하고 정지점에서 2-3초 정지후 출발점으로 되돌아 옵니다. 작동중에 방제기의 비상정지가 가능합니다.

구성품

- 센서무인방제기본체1대,
- 24V / 100AH 배터리1대,
- 충전기1대

컨트롤러 각부 명칭

① 전진/후진 스위치
상:방제기 수동 작동 시에 전진 방향
하:방제기 수동 작동 시에 후진 방향

② 볼륨
방제기의 구동모터의
속도 조절 (0–100)

③ 정지 스위치
비상시에 한번누르면 레일방제기가 멈추면서 농약, 양액, 물을 분사하지 않음.

④ 자동/수동스위치
상:방제기의 작동을 자동으로 작동
하:방제기의 작동을 수동으로 작동

⑤ 분사 스위치
상:분무 모터를 작동시켜서 농약, 영양액, 물의 분무를 함
하:분무 모터를 OFF

⑥ 조이스틱 스위치
상하좌우 방향전환 스위치

⑦ 자동출발 스위치
자동스위치를 한번 누르면 레일방제기가 레일의 정지 점까지 전진했다가 출발점으로 되돌아옴

⑧ 전원 스위치
상:전원이 켜짐(ON)
하:전원이 꺼짐(OFF)

MA-10012

레일 무인방제기 본체사양

가로 : 950mm x 세로 : 400mm x 높이 : 800mm

방제기 특징

1. 입력전압 : DC 12V
2. 토출구경 : 25mm
3. 분사량 : 6 ℓ/min
4. 약재통용량 : 50ℓ, 100ℓ, 200ℓ

동작설명

작업자가 수동으로 끌고 다니면서 작업.

구성품

- 레일무인방제기본체1대,
- 12V / 100AH 배터리1대,
- 충전기1대

레일 무인방제기 본체

AU-10024

SENS-10024

AU-10024

MA-10012

배터리

충전기


벤처확인증

연구소인증서

ISO9001

살수장치특허등록증

경쟁입찰참가자격등록증

iso9001

농약 안전사용 기준을
준수해 주십시오.

HwaSung ENG Co.,Ltd

㈜화성이엔지
경기도 시흥시 정왕동2123-2 디에스벤처타운117동
Tel. 031-431-6107 Fax. 031-499-5910